




HP 45 S



A



S.E.F.A.®
B.P. 44 - Z.I. DE PASTABRAC
11260 ESPÉRAZA - FRANCE
Tél. +33 (0)4 68 74 05 89 - Fax +33 (0)4 68 74 24 08
WEB-SITE: www.sefa.fr - E-MAIL: contact@sefa.fr

HP 45 S

La HP 45 S est une presse pneumatique d'une très grande robustesse. Les vérins qui équipent cette machine assurent une pression importante qui permet de poser tous les transferts disponibles sur le marché. Le plateau chauffant se dégage latéralement pour laisser le plan de travail libre et éviter tout risque de brûlure. La structure de cette presse peut recevoir divers plateaux et accessoires. Ce matériel est aux normes CE

The HP 45 S is a pneumatic press of a great sturdiness. The jacks which are fitted on this machine ensure a significant pressure which allows to apply all the transfers available on the market. The heating plate goes back up laterally to leave the lower plate and to avoid any risk of burn. The structure of this press can receive various plates and accessories. This material is to CE standards.

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

JEANNETTES / SLEEVE-BOARDS

A

Sont proposées en standard des formes pour impression sur manche, logo. Il est possible de réaliser des formes diverses suivant le travail à réaliser sur pochettes sacs etc... ou autres supports.

Are proposed in standard forms for impression on sleeves, logo. It is possible to realize various forms according to the work on bags pockets, etc... or other supports.

TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poids en ordre de marche <i>Weight in running order</i>	70 Kg
• Hauteur / Height	610 mm
• Profondeur / Depth	700 mm
• Largeur / Width	400 mm
• Dimension du plateau <i>Dimension of the heating plate</i>	400 x 450 mm
• Alimentation électrique <i>Electric power supply</i>	220 V monophasé + terre 50/60 Hz
• Puissance / Power	2.250 W
• Ampérage / Amperage	10 A
• Régulateur électronique de température <i>Thermoregulator</i>	affichage LCD
• Précision / Accurate to	+/- 1 %
• Réglage / Range of control	0 à 255 °C
• Minuterie électronique <i>Timer</i>	affichage LCD
• Précision / Accurate to	+/- 2 %
• Réglage / Range of control	1 à 500 sec.
• Pression de travail <i>Working pressure</i>	Mini 2 bars - Maxi 10 bars
• Pression de serrage <i>Grip pressure</i>	Mini 0,2 Kg/Cm ² - Maxi 1 Kg/Cm ²
• Consommation d'air comprimé sous 6 bars <i>Air consumed</i>	7 Litres / transferts
• Pression réglable <i>Adjustable pressure</i>	0 à 1,2 Kg/cm ²
• Cadence <i>Cadence</i>	700 pièces/jour 700 items/day

Cachet commercial de votre distributeur SEFA® FRANCE



Données indicatives pouvant varier suivant l'utilisation de la machine.
Indicative datas being able to vary according to the use of the machine.

PNEUMATIQUE / pneumatic
TRANSFERTS, FORMAT STANDARD / standard format, transfers